


Inbouwdozen Traditioneel

**US50 Inbouwdoos voor schoonmetselwerk Ø 16 mm**

- Toepasbaar in halfsteensmuren: Diameter doos = hoogte steen + voegen.
- Voorzien van 2 conische buisinvoeren aan achterzijde van de doos, waarvan er één is afgesloten door een uitbreekpoort.
- Buisvergrendeling door meegeleverde spie.
- Verankering in specie door opstaande rand aan achterzijde van de doos.

Artikelnr.:	AT1107
EAN:	8712259000442
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	100 st.
Diameter	77 mm
Buis diameter	16 mm
Binnenmaat	50 mm
Montagewijze	Schoonmetselwerk
Vorm	Rond
Bouwvorm	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Uitvoering	Enkel
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Ja
Inwendige diepte	50 mm
Voor aantal inbouwsokkels	1
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Voor buisdiameter	16 mm
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Achterinvoer	Ja
Aantal invoeren	2
Aantal meegeleverde tuiten	
Materiaal	Kunststof
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering deksel	Bouwbeschermingsdeksel
Transparant deksel	Ja
Dekselbevestiging	Geschroefd
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Winddicht	Nee
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee

Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Tunnelspruit
Met nagelstrip	Nee
Verzending	100

Het complete programma inbouwdozen biedt u in elke situatie de beste en snelste installatieoplossing. De traditionele dozen zijn geschikt voor montage in materialen zoals kalkzandsteen, massief gips en gasbeton. Voor ieder "probleem" is er wel een probleemoplossende inbouwdoos van Attema te vinden. Een uitgebreid assortiment onderdelen completeert het assortiment.