



Busch-Wächter® 180 flex, comfort-sensor, wireless met selectlens

Functies in één oogopslag

- Sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting.
- Voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau.
- Functie tipschakelaar ieder moment mogelijk.
- Voor detectie met dierzone.
- In combinatie met dimmer-sokkel flex: dimfunctie van de verlichting en optioneel lichtwaardegeheugen.
- Met timergestuurde basisverlichtingsfunctie.
- Met timergestuurde nacht-verblindingsbescherming.
- Met activeerbare voorwaarschuwing uitschakeling voor trappenhuisgebruik.
- Compatibel met alle flexTronics-sokkels.
- Works with free@home.
- Op afstand bedienbaar via bluetooth met app op smartphone/tablet.
- Programmering via bluetooth met de Busch-free@home-app of via de webinterface van het System Access Point.
- Uitbreiding van detectiebereik door master-slave-combinatie.
- Extra inschakelmogelijkheid via impulsdrukkingang op de inbouwsokkel.
- Tijdschakelklok met astrofunctie.
- Automatische omschakeling zomer-/wintertijd (uitschakelbaar).
- Met continulicht-/continu-uit-functie.
- Met lichtonafhankelijke teststand voor de bepaling van het detectiebereik.
- Met detectie-indicatie in testbedrijf.
- Bewakingsdichtheid: 14 sectoren met 56 schakelsegmenten.
- Uitschakelvertraging: ca. 10 s - 30 min of kortetijdimpuls 1 s instelbaar.
- Voor relaisokkel flex, 1-voudig, 64811 U.
- Voor e-contactsokkel flex, 1-voudig, 64814 U.
- Voor relaisokkel flex, 2-voudig, 64821 U.
- Voor led-tipdimmersokkel flex, 1-voudig, 64851 U.
- Voor nevenpostsokkel flex, 64891 U.
- Opbouwhoogte: 22 mm.
- Temperatuurbereik apparaat: -5 °C - 45 °C
- Opslagtemperatuurbereik: -25 °C - 70 °C
- Detectiebereik: frontaal: 12 m, zijdelings: 12 m, op montagehoogte: 1,1 m
- Lichtwaarde-instelling: 5 lux - tot dagbedrijf
- Openingshoek: 180 °
- Afmetingen (h x b x d): 55 mm x 55 mm x 35 mm
- Montagehoogte: 0,8 m - 1,2 m
- A.u.b. de bijbehorende inbouwsokkel apart bestellen.
- De reikwijdtespecificaties hebben betrekking op een omgevingstemperatuur van 21 °C.
- RAL-kleurennummer: 9006
- Oppervlak kunststof gelakt.

Bestelgegevens

Artikelnr.:	62762-83-WL
Bestelnr.:	2CKA006200A0169
EAN:	4011395294260
Douanetariefnr.:	85389099

Downloads

Gebruiksaanwijzing

- » [Installatie en gebruiksaanwijzing](#)

Technisch handboek

- » [Systeemhandboek](#)
- » [Producthandboek](#)

Certificaten

- » [EU-verklaring van overeenstemming](#)
- » [ROHS-productdeclaratie](#)

Tips / Tricks

- » [HowTo - f@h flex statt f@h wireless Sensor/Aktor](#)
- » [HowTo - f@h flex Projektübergabe](#)
- » [HowTo - f@h flex Projektsicherung](#)
- » [HowTo - f@h flex Benutzerrollen](#)