

UFH-BEND1218: Geleidingsbocht Voor Buis Ø12-18mm



Commerciële informatie

Een systeem waarbij de buis wordt gemonteerd in een montageprofiel. Snel te plaatsen zonder specifieke gereedschappen. Het montageprofiel kan bevestigd worden met bevestigingsnagels.

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming


Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Uitvoering	Enkel	Geschikt voor buisdiameter	12 18 Millimeter
Materiaal	Kunststof		
Kwaliteitsklasse	Overig		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Kleur	Overig		
Met mantelbuisvergrendeling	✗		
Geschikt als vloergeleidingsbocht	✓		
Geschikt als wandgeleidingsbocht	✓		
Bevestigingswijze	Klikbevestiging		

Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
BI-1612L	05414764141841	Henco Binnenbuigveer 16x2 L=100	
BI-1814	05414764141841	Henco Binnenbuigveer 18x2 l=50	
BA-1410	05414764141841	Henco Buitenbuigveer 14x2 l=50	
BA-1288	05414764141841	Henco Buitenbuigveer 12x1,88 l=50	
BA-1612	05414764141841	Henco Buitenbuigveer 16x2 l=50	
BA-1814	05414764141841	Henco Buitenbuigveer 18x2 l=50	
600-PXC1620	05414764141841	Henco 5L PE-Xc Ø16x2 600m	
240-PXC1820	05414764141841	Henco 5L PE-Xc Ø18x2 240 m	