




Led-dimmersokkel flex, 1-voudig

Complete set met 2-voudig bedieningselement, draadloos

Funcities in één oogopslag

- Reflex SL.
- Led-tipdimmersokkel met tipbedieningselement, 2-voudig, draadloos.
- Voor het handmatig en automatisch schakelen en dimmen van lampen.
- Voor het opslaan en oproepen van scènes en groepen via de rechter bedieningswip.
- Op afstand bedienbaar via bluetooth met app op smartphone/tablet.
- Geoptimaliseerd voor het dimmen van Retrofit-led-lampen (LEDi).
- Bestaande uit Flex-tipdimmersokkel, 64851 U.
- Bestaande uit een bedieningselement flex, 2-voudig, draadloos, 62721-WL.
- Bestaande uit bedieningswip, 2-voudig links met symbool >dimmer< 6234-21-214.
- Bestaande uit bedieningswip, 2-voudig rechts met symbool >scène< 6233-22-214.
- Bestaande uit 1-voudig Reflex SL afdekraam.
- Bedieningselementen: toetscontacten boven/onder
- Weergave-elementen: Led (uitschakelbaar / helderheid instelbaar) voor statusindicatie.
- Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -10 %
- Nominale frequentie: 50 Hz
- Uitgangen: 1 dimkanaal
- Soort belasting: 230 V- LEDi, typisch (faseaansnijding)
 - Nominaal vermogen: 3 - 100 VA
- Soort belasting: 230 V- LEDi, typisch (faseafsnijding)
 - Nominaal vermogen: 3 - 240 W
- Temperatuurbereik apparaat: -5 °C - 45 °C
- Opslagtemperatuurbereik: -20 °C - 70 °C
- Afmetingen (h x b x d): 80 mm x 80 mm x 45 mm
- Inbouwdiepte: 25 mm
- Bij conventionele (gewikkelde) transformatoren rekening houden met ca. 20 % transformatorverliezen.
- Bij elektronische transformatoren rekening houden met ca. 5 % transformatorverliezen.
- Geschikt voor montage in standaard inbouwdoos volgens DIN 49073.
- RAL-kleurnummer: 9010
- Aanbeveling: Gebruik altijd lampen van hetzelfde type van dezelfde fabrikant.



Bestelgegevens

Artikelnr.:	62851 UJ-214-WL
Bestelnr.:	2CKA006200A0290
EAN:	4011395294130
Douanetariefnr.:	85365080

Downloads

Gebruiksaanwijzing

- » [Installatie en gebruiksaanwijzing](#)
- » [Installatie en gebruiksaanwijzing](#)

Certificaten

- » [ROHS-productdeclaratie](#)