

Technisch specificatieblad

Quick-Pipe-bocht 90°, lichtgrijs

Artikelnr. 2154054



Het kunststof buissysteem omvat de OBO Quick-Pipe als hersluitbare buis, waarin de kabels en leidingen kunnen worden geïnstalleerd net zoals in een kabelgoot. Door verdraaien resp. indraaien in de OBO Quick-klem sluit de OBO Quick-Pipe en omsluit de kabel of de leidingen als een gesloten buis. Als toebehoren zijn hulpstukken zoals 90°-bochten, T-stukken en buismoffen deel van het assortiment.



PP Polypropyleen

Stamgegevens

Bestelnr.	2154054
Type	3000 BMS M20 LGR
Dimensie	M20
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	5 Stuk
Gewicht	1,10 kg/100 st.

Technische gegevens

	<table><tr><td>Uitvoering</td><td>plug</td></tr><tr><td>Flexibel</td><td>☐</td></tr><tr><td>Halogeenvrij</td><td>☐</td></tr><tr><td>Met inspectieopening en deksel</td><td>☐</td></tr><tr><td>Met mof</td><td>☐</td></tr><tr><td>Oppervlak gepolijst</td><td>☐</td></tr><tr><td>Oppervlak geborsteld</td><td>☐</td></tr><tr><td>Temperatuurbereik</td><td>0,00 - 60,00 °C</td></tr><tr><td>Hoek van de bocht</td><td>90,00 °</td></tr><tr><td>Tweedelig</td><td>☒</td></tr></table>	Uitvoering	plug	Flexibel	☐	Halogeenvrij	☐	Met inspectieopening en deksel	☐	Met mof	☐	Oppervlak gepolijst	☐	Oppervlak geborsteld	☐	Temperatuurbereik	0,00 - 60,00 °C	Hoek van de bocht	90,00 °	Tweedelig	☒
Uitvoering	plug																				
Flexibel	☐																				
Halogeenvrij	☐																				
Met inspectieopening en deksel	☐																				
Met mof	☐																				
Oppervlak gepolijst	☐																				
Oppervlak geborsteld	☐																				
Temperatuurbereik	0,00 - 60,00 °C																				
Hoek van de bocht	90,00 °																				
Tweedelig	☒																				