



Contactdooscombinatie Hafobox Stekerbare lasdoos met connectordeksel 6x3-polig GST18 gerecycled kunststof

3611G-GB6 S

1SPA007103F9146

Generated on 13-2-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPA007103F9146
Oude artikelnummer	1SPA007103F0146
ETIM Productklasse	EC000330 - Contactdooscombinatie
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	3611G-GB6 S
Omschrijving	Stekerbare lasdoos met connectordeksel 6x3-polig GST18 gerecycled kunststof Stekerbare lasdoos, van gerecycled materiaal, voorzien van connectordeksel met 6 x GST connector, Wieland, driepolig zwart. De voeding kan aangesloten worden met een GST-steker. Deze stekerbare lasdoos kan aan de buitenzijde vastgezet worden op vloer of wand.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	24 kalenderdagen
GTIN code	8712507472069
Netto gewicht	0,191 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 8686,00 per 100 PC
Ingangsdatum	23-01-2024
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	20 PC
Besteleenheid	20 PC
Bruto gewicht	0,26 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	157 x 70 x 98 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Behuizingsvorm:	Rechthoekig
Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F):	0
Aantal Euro-contactdozen:	0
Doorlusvoorziening:	Steker/koppeling GST
Aantal contactdozen met aardingspen:	0
Aantal koudapparaatcontactdozen:	0
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië):	0
Aantal contactdozen type P11 (Italië):	0
Aantal NEMA contactdozen:	0
Aantal contactdozen overig:	6
Aardlekschakelaar:	Nee
Netontstoringsfilter:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Nom. stroom (ampère):	16
Aderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Met deksel:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Duroplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Beschermingsgraad (IP):	IP21
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	7035
Transparant:	Nee
Stekkerstand gedraaid:	Nee
Aantal contactdozen type P17 (Italië):	0

Specificaties

Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard):	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13:	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15:	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23:	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25:	0
Met aan/uitschakelaar:	Nee
Aantal universele multistandaard contactdozen:	0
Aantal USB aansluitingen:	0
NEMA-code:	Geen
Aantal contactdozen Franse Norm Type E:	0
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Slagvastheid:	IK05
Gebruikstemperatuur (graden celsius):	-5 - 40
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363):	0
Met glaszekering:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

