



GTIN:	4013288111982	Afmetingen:	222x86x25 mm
Onderdeelnr.:	05021728001	Gewicht:	463 g
Artikelnummer:	950/13 Hex-Plus Imperial 1	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82041100

- Stiftsleutelset voor binnenzeskantschroeven
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur
- Stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de formaatcodering
- Slijtvast materiaal van clip voor langere levensduur

Hoogwaardige stiftsleutel-set voor binnenzeskant-schroeven in inch-maten in handige clip gemaakt van slijtvast materiaal voor duurzaam veilige grip op de stiftsleutels; sleutels makkelijk uit clip te nemen. stiftsleutels met Hex-Plus-profiel: Voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Weblink

https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_13_hex-plus_imperial_1.html

Wera - 950/13 Hex-Plus Imperial 1
05021728001 - 4013288111982

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven

Stiftsleutels



We hebben de klassieke Stiftsleutels onder de loep genomen omdat deze bij gebruik maar al te vaak de schroefkop afrondt. Met als gevolg dat schroeven niet meer gedraaid kunnen worden en de sleutel van de kop afglijdt. Wera Hex-Plus-gereedschap is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de beschadiging van de schroef wordt hierdoor gereduceerd. Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen.

Hex-Plus



Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!

Kogelkop



Dankzij het kogelkop-profiel is het mogelijk om de schroef onder een hoek aan- of los te draaien.

Formaatcodering



Alle stiftsleutels snel te vinden dankzij de formaatcodering; de Take it easy tool finder stiftsleutels hebben daarnaast ook nog een kleurcodering.

Uitstekende oppervlakbescherming



Stiftsleutels voorzien van BlackLaser-oppervlaktebehandeling voor uitstekende oppervlakbescherming en lange levensduur.

Veilige grip en makkelijk uit te nemen



Het slijtvaste materiaal van de clip garandeert de veilige fixatie en het eenvoudig verwijderen van de stiftsleutels.

Weblink

https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_13_hex-plus_imperial_1.html

Wera - 950/13 Hex-Plus Imperial 1
05021728001 - 4013288111982

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven

Inhoud pakket:

950 PKL Stiftsleutel, inch, BlackLaser, 5/64" x 100 mm



05022068001	1x	5/64" x 100 mm
05022070001	1x	3/32" x 112 mm
05022071001	1x	7/64" x 119 mm
05022072001	1x	1/8" x 126 mm
05022073001	1x	9/64" x 132 mm
05022074001	1x	5/32" x 140 mm
05022076001	1x	3/16" x 160 mm
05022078001	1x	7/32" x 180 mm
05022079001 ¹⁾	1x	0.05" x 83 mm
05022080001	1x	1/4" x 190 mm
05022081001 ¹⁾	1x	1/16" x 91 mm
05022082001	1x	5/16" x 200 mm
05022095001	1x	3/8" x 212 mm

1) Conventioneel zeskant-profiel

Weblink

https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_13_hex-plus_imperial_1.html

Wera - 950/13 Hex-Plus Imperial 1
05021728001 - 4013288111982

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de