



Lastscheider Enclosed Switches
Werkschakelaar 3P 25A (AC-22A 500V)
donker grijze behuizing kabelinvoer 2 x M25
BW 325 TPN
2CMA142403R1000

Generated on 8-4-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CMA142403R1000
Oude artikelnummer	BW325TPN
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Enclosed Switches
Type	BW 325 TPN
Omschrijving	Werkschakelaar 3P 25A (AC-22A 500V) donker grijze behuizing kabelinvoer 2 x M25
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 dagen
GTIN code	7392696424035
Netto gewicht	0,29 Kilogram
Land van herkomst	BG

Prijs

Bruto prijs	€ 40,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	BK

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	10 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,31 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	130 x 110 x 60 Millimeter
CBS nummer	85365015

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Nee
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimelaar
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	690
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	690 - 690
Nom. continuustroom Iu (ampère):	25
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V (ampère):	25
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	7.5
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	7.5
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	7.5
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor bodemmontage:	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Nee
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Grijs

Specificaties

Vergrendelbaar:	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP65
Aantal schakelaars:	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	16

Generated on 8-4-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

