



8785278182932

**PRODUCTOMSCHRIJVING:**

Installatie:

Opbouwarmatuur voor de wand of het plafond. In meerdere lichtkleuren in te stellen [3000| 4000| 6500K] tevens ook in verschillende lumen outputs.

Ontwerp:

De behuizing is vandaalbestendig en V2 zelfdovend polycarbonaat UV gestabiliseerd.

Optisch:

Anti verblinding met UV polycarbonaat diffuser afscherming.

LED Type: SMD

LR Plafonniere vierk 330mm

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING
8785278182932	LR Plafonniere vierk 330mm MP 1400/1800/2300lm CCT IK08 IP54

KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	8785278182932
Geschikt voor wandmontage	JA
Geschikt voor pendelophanging	NEE
Geschikt voor plafondmontage	JA
Geschikt voor inbouwmontage	NEE
Geschikt voor opbouwmontage	JA
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	NEE
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	NEE
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	JA
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Rasteruitvoering	Geen
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 240
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	JA
Niet dimbaar	JA
Lichtverdelers	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtuitrede	Direct
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 40
Geschikt voor noodverlichting	NEE
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	NEE
Met bewegingssensor	NEE
Met lichtsensor	NEE
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Max. systeemvermogen	30
Specifieke lichtstroom armatuur	77
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2300
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 6500
Kleurweergave-index	80-89
Vermogensfactor	0.900



8785278182932

Breedte	330
Hoogte/diepte	50
Lengte	330
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Aansluitwijze	Overig