



Hoofd

Range	Merten System Design
Beschermde naam	D-Life
Product or component type	Stopcontact
Product presentatie	Compleet product
Standaard beschrijving uitgang	Laterale aarding
Standaard stopcontact	Schuko
Extra informatie stekkerbus	Sluiting

Complementair

Configuratie polen stopcontact	2P + E
Bedradingsapparaat monteren	Verzonken
Bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
Nominale stroom	16 A
[Ue] rated operational voltage	250 V
Kleurtint	Roestvrij staal
Connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
Materiaal	Polycarbonaat glanzend

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Packing Units

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	109 g
Hoogte verpakking 1	4,9 cm
Breedte verpakking 1	8 cm
Lengte verpakking 1	10,8 cm
Type verpakking 2	BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	5
Gewicht verpakking 2	630 g
Hoogte verpakking 2	6,7 cm
Breedte verpakking 2	17,4 cm
Lengte verpakking 2	37,3 cm
Hoogte verpakking 3	32,5 cm

Offer Sustainability

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product