



Hoofd

Range of product	Merten Systeem M
Beschermde naam	M-Smart
Product or component type	Stopcontact

Complementair

Product presentatie	Mechanisme met centrale plaat
Montage apparaat	Verzonken
Configuratie polen stopcontact	2P + E
Standaard beschrijving uitgang	Laterale aarding
Standaard stopcontact	Schuko
Nummerstekkerbus	2
Afdekkingstype	Met rolluik
Nominale stroom	16 A
Aantal stellen	2 voudig
Kleurtint	Polar white
Bevestigingsmethode	Met schroeven
[Ue] rated operational voltage	250 V
Connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Packing Units

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	109 g
Hoogte verpakking 1	4,5 cm
Breedte verpakking 1	8,1 cm
Lengte verpakking 1	12,1 cm
Type verpakking 2	BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	5
Gewicht verpakking 2	658 g
Hoogte verpakking 2	6,7 cm
Breedte verpakking 2	17,4 cm
Lengte verpakking 2	37,3 cm
Hoogte verpakking 3	32,5 cm

Offer Sustainability

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China