

Install.aut 6kA 1P+N 16A C-kar FLEX

Type PLN6-C16-1N-MW-FL
Catalog No. 1742417
Alternate Catalog No. PLN6-C16-1N-MW-FL



Leveringsprogramma

Assortiment			FLEX-componenten
Subassortiment			Installatie-automaat
Basisfunctie			DIN-modulair
Beschrijving			Installatie-automaat FLEX (lichtgroep)
Beschrijving			Geschikt voor Medusa FLEX echter tevens voor toepassing overige FLEX kasten
Serie			Medusa Systeem 55
Levering informatie			Inclusief doorverbindingskammen aan de voedende zijde
Nominaalschakelvermogen		kA	6
Aantal polen			1P+N
Nominale Stroom		A	16
Karakteristiek			C
Breedte		mm	17.8

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Installatieautomaat (EC000042)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Leidings-kontaktverbreker / Leidings-kontaktverbreker (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])			
Uitschakelkarakteristiek			C
Aantal polen (totaal)			2
Aantal beveiligde polen			1
Nom. (meet)stroom		Amp	16
Nom. (meet)spanning		Volt	230
Nom. isolatiespanning Ui		Volt	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp)		Kilovolt	4
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V		Kiloamp	6
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V		Kiloamp	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V		Kiloamp	0
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V		Kiloamp	0
Spanningstype			AC
Frequentie		Hertz	50 - 50
Energiebegrenzingsklasse			3
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)			Nee
Meeschakelende nul			Ja

Overspanningscategorie		3
Vervuilingsgraad		2
Nevenapparaat mogelijk		Ja
Breedte in module-eenheden		1
Inbouwdiepte	Millimeter	60
Beschermingsgraad (IP)		IP20
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	Graden Celsius	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	Vierkante	1 - 25 millimeter
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	Vierkante	1 - 25 millimeter

Afmetingen

1P+N



