



Install.aut 6kA 4P 16A B-kar FLEX onder

Type PLS6-B16-4-MW-FLO
Catalog No. 1742420
Alternate Catalog No. PLS6-B16-4-MW-FLO

Leveringsprogramma

Assortiment			FLEX-componenten
Subassortiment			Installatie-automaat
Basisfunctie			DIN-modulair
Beschrijving			Installatie-automaat FLEX (krachtgroep)
Beschrijving			Geschikt voor montage boven aardlekschakelaar
Serie			Systeem 55
Nominaalschakelvermogen		kA	6
Aantal polen			4P
Nominale Stroom		A	16
Karakteristiek			B
Breedte		mm	70

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Installatieautomaat (EC000042)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Leidings-kontaktverbreker / Leidings-kontaktverbreker (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])			
Uitschakelkarakteristiek			B
Aantal polen (totaal)			4
Aantal beveiligde polen			4
Nom. (meet)stroom		Amp	16
Nom. (meet)spanning		Volt	230
Nom. isolatiespanning U_i		Volt	440
Nom. stoothoudspanning (U_{imp})		Kilovolt	4
Nom. afschakelvermogen I_{cn} EN 60898 bij 230 V		Kiloamp	6
Nom. afschakelvermogen I_{cn} EN 60898 bij 400 V		Kiloamp	6
Nom. afschakelvermogen I_{cu} IEC 60947-2 bij 230 V		Kiloamp	0
Nom. afschakelvermogen I_{cu} IEC 60947-2 bij 400 V		Kiloamp	0
Spanningstype			AC
Frequentie		Hertz	50 - 50
Energiebegrenzingsklasse			3
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)			Nee
Meeschakelende nul			Nee
Overspanningscategorie			3
Vervuilinggraad			2
Nevenapparaat mogelijk			Ja
Breedte in module-eenheden			4
Inbouwdiepte		Millimeter	60
Beschermingsgraad (IP)			IP20
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf		Graden Celsius	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads		Vierkante millimeter	1 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads		Vierkante millimeter	1 - 25

4P



