

Aardlekschakelaar 2P 40A 30mA A FLEX onder

Type PFIM-40-2-003-A-MB-FLO
Catalog No. 1742424
Alternate Catalog No. PFIM-40-2-003-A-FLO



Leveringsprogramma

Assortiment			FLEX-componenten
Subassortiment			Aardlekschakelaar
Basisfunctie			DIN-modulair
Beschrijving			Aardlekschakelaar FLEX
Beschrijving			Geschikt voor montage onder installatie-automaat
Serie			Systeem 55
Aantal polen			2P
Nominale Stroom		A	40
Aansprekstrom		mA	30
Klasse			A
Breedte		mm	35

Technische gegevens ETIM 6.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Aardlekschakelaar (EC000003)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Verliesstroomschakelaar / Foutstroomveiligheidsschakelaar (ecl@ss8.1-27-14-22-01 [AAB906011])			
Aantal polen			2
Nom. (meet)spanning		V	0
Nom. (meet)stroom		A	40
Nom. foutstroom		A	0.03
Montagewijze			DIN-rail
Type lekstroom			A
Selectieve bescherming			Nee
Kortsluitvastheid (Icw)		kA	10
Stootspanningsvastheid		kA	0.25
Frequentie			50 Hz
Nevenapparaat mogelijk			Ja
Beschermingsgraad (IP)			IP20
Maat (conform DIN 43880)			1
Breedte in module-eenheden			2

Afmetingen

2P



