



Hoofd

Range of product	Acti 9
Product name	Acti 9 IH
Device short name	IH
Product or component type	Mechanische tijdschakelaar
Aantal kanalen	1
Beschikbarefunctie	Manuele tijdsomschakeling

Complementair

Device application	Gebouw
Type last	230 V AC halogeenlamp (1100 W) 230 V AC gloeilamp (1100 W) Dubbelgemonteerde fluorescentiebuis, ballast: conventioneel (2 x 100 W) Dubbelgemonteerde fluorescentiebuis, ballast: conventioneel (2 x 58 W) Niet-genormaliseerde fluorescentiebuis, ballast: conventioneel (100 W) Niet-genormaliseerde fluorescentiebuis, ballast: conventioneel (40 W) Niet-genormaliseerde fluorescentiebuis, ballast: conventioneel (58 W) Parallel-genormaliseerde fluorescentiebuis, ballast: conventioneel (40 W) Parallel-genormaliseerde fluorescentiebuis, ballast: conventioneel (58 W) Serieel-genormaliseerde fluorescentiebuis, ballast: conventioneel (100 W) Serieel-genormaliseerde fluorescentiebuis, ballast: conventioneel (40 W) Serieel-genormaliseerde fluorescentiebuis, ballast: conventioneel (58 W)
Cyclusduur	24 h
Meetnauwkeurigheid	+/- 1 s/day
Max aantal schakelingen	48 aan - 48 uit
Minimale intervalduur	15 min
Type instelling	Manuele tijdsomschakeling
Meetnauwkeurigheid	+/- 1 s/day 20 °C
Stroomverbruik in VA	2,5 VA
Maximale schakelstroom	16 A - 250 V AC poorten = 1 4 A - 250 V AC poorten = 0,6
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC - 15...10 % bij 50/60 Hz
Mounting support	DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	6
Kleurtint	White (RAL 9003)
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefloze aansluitklemmen
IP-beschermingsgraad	IP20 B
Width	54 mm
Hoogte	90 mm
Depth	66 mm
Net weight	0,135 kg

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-20...55 °C
IP beschermingsgraad	Aansluitklemmen: IP20 B

Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	201 g
Hoogte verpakking 1	6,8 cm
Breedte verpakking 1	8 cm
Lengte verpakking 1	10,6 cm
Type verpakking 2	S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	36
Gewicht verpakking 2	7,737 kg
Hoogte verpakking 2	30 cm
Breedte verpakking 2	30 cm
Lengte verpakking 2	40 cm

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------