

Inbouwdozen Traditioneel

U40 Inbouwdoos Klemvast Ø 16 mm, slof 10 st.

- Zelfklemmende montage in boorgaten van 82 85 mm.
- Geschikt voor o.a. kalkzandsteen, gips en cellenbeton.
- 360 graden draaibare ring.
- Afneembare buiktuit.
- Bevestigingsschroefjes: M3 x 18 mm.
- Aan de achterzijde voorzien van breekpoort voor buis 16 mm.



Artikelnr.:	AT1132
EAN:	8712259296128
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	18 x 10 st.
Diameter	85 mm
Buis diameter	16 mm
Ø Gatzaag	82 mm
Binnenmaat	40 mm
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Vorm	Rond
Bouwworm	Inbouwdoos (apparaatdoos)
Uitvoering	Enkel
Voorzien van draaibare ring	Ja
Koppelbaar	Ja
Inwendige diepte	40 mm
Voor aantal inbouwsokkels	1
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Voor buisdiameter	16 mm
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Achterinvoer	Ja
Aantal invoeren	1
Aantal meegeleverde tuiten	
Materiaal	Kunststof
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering deksel	Bouwbeschermingsdeksel
Transparant deksel	Ja
Dekselbevestiging	Geschroefd
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Winddicht	Nee
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Aantal polen klem	

Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Tunnelspruit
Met nagelstrip	Nee
Verzending	18

Het complete programma inbouwdozen biedt u in elke situatie de beste en snelste installatieoplossing. De traditionele dozen zijn geschikt voor montage in materialen zoals kalkzandsteen, massief gips en gasbeton. Voor ieder "probleem" is er wel een probleemoplossende inbouwdoos van Attema te vinden. Een uitgekiend assortiment onderdelen completeert het assortiment.