

Inbouwdozen Traditioneel



UD50 Duo-doos Ø 16 mm

- Bevestigingsschroefjes: M3 x 18 mm.
- Afneembare buiktuit.
- Verstelbare bevestigingsschroefjes t.b.v. richtingcorrectie schakelmateriaal.
- Mogelijkheid voor bevestiging van buisinvoer aan achterzijde.
- Maatvoering is conform 2 gekoppelde U50 inbouwdozen.
- Koppelbaar met U40 en U50 d.m.v. meegeleverd adapter-koppelstuk.

Artikelnr.:	AT1144
EAN:	8712259161006
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	50 st.
Diameter	80 mm
Buis diameter	16 mm
Ø Gatzaag	2 x 82 mm
Binnenmaat	50 mm
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Vorm	Rond
Bouwworm	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Uitvoering	Dubbel
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Ja
Lengte	144 mm
Breedte	70 m
Inwendige diepte	50 mm
Voor aantal inbouwsokkels	2
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Voor buisdiameter	16 mm
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Achterinvoer	Nee
Aantal invoeren	1
Aantal meegeleverde tuiten	
Materiaal	Kunststof
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering deksel	Bouwbeschermingsdeksel
Transparant deksel	Ja
Dekselbevestiging	Geschroefd
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Winddicht	Nee

Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Tunnelspruit
Met nagelstrip	Nee
Verzending	50

Het complete programma inbouwdozen biedt u in elke situatie de beste en snelste installatieoplossing. De traditionele dozen zijn geschikt voor montage in materialen zoals kalkzandsteen, massief gips en gasbeton. Voor ieder "probleem" is er wel een probleemoplossende inbouwdoos van Attema te vinden. Een uitgekiend assortiment onderdelen completeert het assortiment.