


Inbouwdozen Hollewand



UHW40 Hollewand inbouwdoos Ø 16 mm

- Met bodemtuit.
- 2 HWT-stukjes (voor normale bevestiging) meegeleverd per inbouwdoos (art.nr. 1051).
- Automatische buisvergrendeling d.m.v. buissnapper.
- Voorzien van scharnierende buisinvoer.
- Zijdelingse bevestiging m.b.v. HSB-steun mogelijk (artnr 1052).
- Afstand tot buisinvoer 16 mm: 18 mm.
- Afstand tot buisinvoer 19 mm: 16 mm.

Artikelnr.:	AT1087
EAN:	8712259000305
Verpakkingshoeveelheid	10 x 10 st.
Diameter	76 mm
Buis diameter	16 mm
Ø Gatzaag	76 mm
Hart-op-hart-maat	71 mm
Buitenmaat	55 mm
Binnenmaat	40 mm
Montagewijze	Holle wand
Vorm	Rond
Bouwworm	Inbouwdoos (apparaatdoos)
Uitvoering	Enkel
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Ja
Inwendige diepte	40 mm
Voor aantal inbouwsokkels	1
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Voor buisdiameter	16 mm
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Achterinvoer	Nee
Aantal invoeren	1
Aantal meegeleverde tuiten	
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering deksel	Geen
Transparant deksel	Nee
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Winddicht	Nee

Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Tunnelspruit
Met nagelstrip	Nee
Verzending	100

Het complete programma inbouwdozen voor holle wanden biedt u in elke situatie de beste en snelste installatieoplossing. Met het oog op brandveiligheid vraagt installatiewerk in brandwerende holle wanden extra aandacht. Wij bieden u twee brandwerende hollewanddozen die eenvoudig te monteren zijn in systeemwanden tot brandwerendheidsklasse F90. De UHW50-BW is toepasbaar bij (half)open wanden en volledig gesloten wanden. De HWD50L-BW is toepasbaar in (half)open wanden. Beide typen zijn uitgevoerd in de kleur rood, waardoor ze duidelijk te onderscheiden zijn van hollewanddozen die niet zijn voorzien van het brandwerende materiaal. De (Duo-)UHW50(-BW) en UHW40 zijn toe te passen bij zowel een "open" als een "gesloten" hollewand. De HWD40 is uitermate geschikt voor verwerking in een "gesloten" hollewand. De HWD50, HWD50S en HWD50L(-BW) kunnen alleen in een "open" hollewand worden toegepast. Klik op een doos naar keuze voor de uitgebreide specificaties. Welke oplossing u ook kiest, de montage van alle typen dozen verloopt snel, eenvoudig en efficiënt. Met de juiste rondbraam bent u ook nog eens verzekerd van een optimale montage.