

## Penvast Betonbouwsysteem

**PV Penvast Perilex doos Ø 19 mm**

- Voorzien van herplaatsbaar maldeksel
- Voorzien van conische buisinvoer met buissnapper.
- Inclusief 2 schroefjes M3

<b>Artikelnr.:</b>	<b>AT4826</b>
EAN:	8712259004969
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	100 st.
Diameter	90 mm
Buis diameter	19 mm
Ø gatmaat	5 mm
Binnenmaat	48 mm
Montagewijze	Gietbouw
Vorm	Rond
Bouwworm	Inbouwdoos (apparaatdoos)
Uitvoering	Perilex
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Nee
Inwendige diepte	48 mm
Voor aantal inbouwsokkels	1
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Voor buisdiameter	19 mm
Buisvergrendeling	Ja
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Achterinvoer	Nee
Aantal invoeren	1
Aantal meegeleverde tuiten	
Materiaal	Kunststof
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering deksel	Bouwbeschermingsdeksel
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Winddicht	Nee
Max. aderdoorsnede	6 mm <sup>2</sup>
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee

Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Tunnelspruit
Met nagelstrip	Nee
Verzending	100

Attema's Penvast® betonbouwsysteem wordt toegepast op de bouwplaats en is ideaal voor repeterend werk. Na het inmeten worden de gaten geboord en de dozen geplaatst. Penvast® werkt bijzonder snel: bij de volgende stort kunt u zonder inmeten en gaten boren de dozen plaatsen. De dozen blijven keurig op hun plaats, ook als het beton nog niet helemaal is uitgehard. Het systeem kenmerkt zich door volledigheid en weinig losse onderdelen. Het is geschikt voor zowel houten als stalen bekistingen. De constructie van deksels en buisvoeren garandeert een (beton)waterdichte afsluiting van de dozen. De buisvoeren van alle Penvast® dozen zijn voorzien van "buisnappers" voor automatische en zekere buisvergrendeling. De montage kan eenvoudig door 1 man worden verricht. Het ontkisten vereist geen extra inspanning. Bevestiging door middel van pennen. Eénmalig inmeten en boren van de bekisting. Geschikt voor alle typen gangbare bekistingen. Ideaal voor repeterend werk.