

Magvast Betonbouwsysteem

**MVD50 Magvast Duo-doos Ø 19 mm**

- Voorzien van conische buisinvoer met buissnapper.
- Bevestigingsschroefjes: M3 x 18 mm.
- Afmeting van de doos is conform 2 gekoppelde MV50 dozen.

Artikelnr.:	AT4847
EAN:	8712259280592
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	50 st.
Diameter	80 mm
Buis diameter	19 mm
Binnenmaat	50 mm
Montagewijze	Gietbouw
Vorm	Rond
Bouwworm	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Uitvoering	Dubbel
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Ja
Lengte	144 mm
Breedte	70 mm
Inwendige diepte	50 mm
Voor aantal inbouwsokkels	2
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Voor buisdiameter	19 mm
Buisvergrendeling	Ja
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Achterinvoer	Nee
Aantal invoeren	1
Aantal meegeleverde tuiten	
Materiaal	Kunststof
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering deksel	Geen
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Winddicht	Nee
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Aantal polen klem	

Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Tunnelspruit
Met nagelstrip	Nee
Verzending	50

Attema's Magvast® Betonbouwsysteem wordt met name toegepast in betonfabrieken, maar ook op bouwplaatsen. Magvast® werkt met magneten. Na het inmeten worden de magneten geplaatst, waarop vervolgens de doos wordt geplaatst. Het ontkisten gebeurt met een bout of pen, waarna de magneten verwijderd kunnen worden. Magvast® is dan klaar voor de volgende cyclus. Het is een flexibel systeem waarbij de bekisting niet beschadigd wordt. Attema heeft magneten voor verschillende typen dozen in het assortiment. Bevestiging door middel van magneten. Magneten hebben grote klemkracht (>100 kg.) Geschikt voor stalen bekistingen. Bevestiging zonder boren, dus geen beschadiging van bekistingen.