



Hoofd

Range	Lineryg
Product name	Lineryg DS
Product or component type	Distributieblok

Complementair

Mounting support	DIN-rail
Bereik compatibiliteit	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys Compact
Compatibiliteit product	Spacial kasten
Poles description	4P
Uitgaande verdeelklem	4 x 15 openingen
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	125 A at 40 °C
Icw korte duurstroom	4,2 kA voor 1 s
Ipk nominale piekstrom weerstand	28 kA
Aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: schroefaansluitblok 1 kabel(s) 10...35 mm ² stijf Voeding: schroefaansluitblok 1 kabel(s) 6...35 mm ² flexibel met Distributie: schroefaansluitblok 3 kabel(s) 6...35 mm ² stijf Distributie: schroefaansluitblok 3 kabel(s) 4...25 mm ² flexibel met Distributie: schroefaansluitblok 11 kabel(s) 1,5...16 mm ² stijf Distributie: schroefaansluitblok 11 kabel(s) 1,5...10 mm ² flexibel met
Aanspanmoment	Distributie: 2 N.m vlak schroevendraaier 6,5 mm Distributie: 2 N.m PZ2 schroevendraaier 6,5 mm Voeding: 2,5 N.m vlak schroevendraaier 9,5 mm Voeding: 2,5 N.m PZ2 schroevendraaier 9,5 mm Distributie: 2 N.m vlak schroevendraaier 8,5 mm Distributie: 2 N.m PZ2 schroevendraaier 8,5 mm
Aantal modules van 9 mm	20
Height	100 mm
Width	174 mm
Depth	50,5 mm
Net weight	0,562 kg
Colour	Wit (RAL 9003)

Omgeving

Pollution degree	3
Overvoltage category	III
Doorslagvastheid	2500 V
Standards	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C

Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	613 g
Hoogte verpakking 1	5,6 cm
Breedte verpakking 1	10,8 cm
Lengte verpakking 1	18 cm
Type verpakking 2	S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	25
Gewicht verpakking 2	15,763 kg
Hoogte verpakking 2	30 cm
Breedte verpakking 2	30 cm
Lengte verpakking 2	40 cm
Type verpakking 3	P12
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	200
Gewicht verpakking 3	134,6 kg
Hoogte verpakking 3	80 cm
Breedte verpakking 3	80 cm
Lengte verpakking 3	120 cm

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------