

Inbouwdozen Hollewand



UHW50P Perilex hollewand inbouwdoos Ø 16/19 mm

- Plaat 1 27,5 mm.
- Gipskarton 9,5 27,5 mm.
- Voorzien van een los inzetbare combituit.
- Tevens toepasbaar in betonstenen met een leidingsleuf (MBI B2 blokken).
- Voorzien van 2 conische buisvoerers met geïntegreerde vergrendeling voor zowel 16 als 19 mm buis, waarvan er één is afgesloten door een uitbreekpoort.
- Stevige montage van de doos in de wand dankzij de metalen schroefplaatjes met 3-voudige spoed.
- Geen kiervorming tussen schakelmateriaal en wand door zeer dunne, stevige oplegrand van de metalen bevestigingssetjes.
- Afstand tot buisvoerbuis: 29mm.

Artikelnr.:	AT1120
EAN:	8712259338439
Verpakkingshoeveelheid	50 st.
Diameter	76 mm
Buis diameter	16 / 19 mm
Ø Gatzaag	76 mm
Hart-op-hart-maat	71 mm
Binnenmaat	50 mm
Montagewijze	Holle wand
Vorm	Rond
Bouwworm	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Uitvoering	Perilex
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Nee
Inwendige diepte	50 mm
Voor aantal inbouwsokkels	1
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Voor buisdiameter	16/19 mm
Buisvergrendeling	Ja
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Achterinvoer	Nee
Aantal invoeren	2
Aantal meegeleverde tuiten	
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering deksel	Geen
Transparant deksel	Nee
Verzegelbaar	Nee

Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Winddicht	Nee
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Dubbele spruit
Met nagelstrip	Nee
Verzending	50

Het complete programma inbouwdozen voor holle wanden biedt u in elke situatie de beste en snelste installatieoplossing. Met het oog op brandveiligheid vraagt installatiewerk in brandwerende holle wanden extra aandacht. Wij bieden u twee brandwerende hollewanddozen die eenvoudig te monteren zijn in systeemwanden tot brandwerendheidsklasse F90. De UHW50-BW is toepasbaar bij (half)open wanden en volledig gesloten wanden. De HWD50L-BW is toepasbaar in (half)open wanden. Beide typen zijn uitgevoerd in de kleur rood, waardoor ze duidelijk te onderscheiden zijn van hollewanddozen die niet zijn voorzien van het brandwerende materiaal. De (Duo-)UHW50(-BW) en UHW40 zijn toe te passen bij zowel een "open" als een "gesloten" hollewand. De HWD40 is uitermate geschikt voor verwerking in een "gesloten" hollewand. De HWD50, HWD50S en HWD50L(-BW) kunnen alleen in een "open" hollewand worden toegepast. Klik op een doos naar keuze voor de uitgebreide specificaties. Welke oplossing u ook kiest, de montage van alle typen dozen verloopt snel, eenvoudig en efficiënt. Met de juiste ronddaag bent u ook nog eens verzekerd van een optimale montage.