



Hoofdschakelaar, 240 V, 63A, 2PE

Type IS-63/2  
 Catalog No. 276275  
 Alternate Catalog No. IS-63/2

Afbeelding soortgelijk

## Leveringsprogramma

Basisfunctie			Hoofdlastschakelaar
polen			2-polig
Toepassing			Schakelapparatuur voor industriële toepassingen en hoogwaardige bedrijfsgebouwen
Nom. stroom	$I_n$	A	63
Assortiment			IS
Schakelsymbool			

## Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen	$I_n$	A	63
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk	$P_{vid}$	W	1.9
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk	$P_{vid}$	W	3.5
Verliesvermogen statisch, stroomafhankelijk	$P_{vs}$	W	0
Vermogensverliesafgiftecapaciteit	$P_{ve}$	W	0
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-5
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	40

## Technische gegevens ETIM 7.0

Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Inbouwschakelaar modulair (EC001545)

Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Modulair inbouwtoestel voor elektrische circuitverdelers / Inbouwschakelaar voor verdelingen (ec1@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])

Schakelfunctie			Overig
Aantal contacten als maakcontact			2
Aantal contacten als verbreekcontact			2
Aantal contacten als wisselcontact			0
Aantal polen			2
Nom. (meet)stroom		Amp	63
Nom. (meet)spanning		Volt	240
Min. meetspanning		Volt	240
Nom. afschakelvermogen		Kiloamp	12.5
Kortsluitvastheid (Icw)		Kiloamp	2
Spanningstype			AC
Gedwongen scheiding (volgens DIN VDE 0113)			Nee

Met signaallamp		Nee
Kleur kapje (kalotje)		
Lamptype		
Lampvoet		
Max. lampvermogen	Watt	0
Breedte in module-eenheden		2
Inbouwdiepte	Millimeter	69.5
Beschermingsgraad (IP)		IP40

## Afmetingen

